SIPMA

РУЛОННЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

SIPMA PZ 1832 PRIMA
SIPMA PS 1210 CLASSIC
SIPMA PS 1510 FARMA
SIPMA PS 1211 FARMA PLUS
SIPMA PS 1221 FARMA PLUS
SIPMA PS 1315 HUZAR
SIPMA PS 1223 FASTER
SIPMA PS 1235 PIONIER

www.sipma.pl

РУЛОННЫЙ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК С ПЕРЕМЕННОЙ КАМЕРОЙ SIPMA PZ 1832 PRIMA

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ШИРИНА ПОДБОРЩИКА 2 м

ЗАЩИТЫ ИЗ СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА

СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Электронное управление

отвечает за управление и контроль процесса цикла уборки, обмотки и разгрузки рулонов. Он также наблюдает за правильной работой механизмов машины.

Функции электронного управления:

- запуск и выполнение автоматического цикла работы машины,
- определение количества обмоток рулона сеткой,
- контроль равномерности заполнения камеры,
- определение диаметра рулона и степени его прессования в трех вариантах: 1) сердцевина рулона и наружный слой рулона при постоянном давлении, 2) отдельная настройка давления для сердцевины и наружного слоя рулона, 3) отдельная настройка давления для сердцевины рулона, наружного слоя и дополнительное увеличенное давление во время конечной стадии формирования рулона,
- надзор и отображение состояния датчиков,
- отображение количества выполненных рулонов, времени работы, производительности.

Камера сворачивания 1

состоит из пяти безшовных ремней, которые позволяют формировать рулоны диаметром от 0,9 до 1,8 м.

Широкий подборщик и вращательный подаватель 2

значительно увеличивают транспортировочную способность материала и увеличивают эффективность сбора.

Защиты пресс-подборщиков из слоистого пластика

предохраняют подвижные элементы машины, в то же время придавая ей современный и динамичный внешний вид.

Автоматическая обмотка рулонов

с запланированным числом обмоток.

Измельчитель материала 3

оснащен 11-ю режущими ножами. Обеспечивает большую плотность рулона, создавая таким образом идеальные условия для силосования и повышая экономичность сбора.

Обвязыватель сеткой и широкие шины 4 5

являются стандартным оснащением пресс-подборщика.

Шарнирно-телескопический вал с широким углом с автоматической муфтой

дает возможность выполнять развороты во время работы и предохраняет пресс от повреждения.

Камера закатки сделана из стали Domex

обеспечивает прочность и жесткость конструкции а также надежность в эксплуатации.

Пневматические или гидравлические тормоза (дополнительное оснащение)

обеспечивают безопасность дорожного движения и во время работы на горных поверхностях.

МОДЕЛЬ		PZ 1832 PRIMA
Ширина подборщика	мм	2000
Тип камеры		pasowa
Размеры рулонов		
диаметр рулонов	мм	900 - 1800
ширина рулонов	мм	1200
Максимальное количество режущих ножей	шт.	11
Защита ножей		mechaniczne
Обслуживание ножей		hydrauliczna
Копирующие колеса		pneumatyczne
Частота вращения ВОМ	обр./мин.	540
Требуемая мощность	кВт (л.с.)	≥ 73 (100)
Оснащение		
шарнирно-телескопический вал с широким углом с автоматической муфтой		●
прикатывающий валик		●
обмотчик сеткой		●
электронное управление		●
автоматическая смазка цепей		●
группированные точки смазок подшипников		●
пневматические тормоза		○
гидравлические тормоза		○
широкие шины 500 / 50 - 17 18 PR		●
Размеры		
длина	мм	4800
ширина	мм	2600
высота	мм	3000
Масса	кг	2995

● – стандарт, ○ – - дополнительное оснащение, × – недоступно

РУЛОННЫИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК С ПОСТОЯННОЙ КАМЕРОЙ SIPMA PS 1210 CLASSIC

Пресс SIPMA PS 1210 CLASSIC это простая и дешевая машина, гарантирующая длительную и безаварийную работу.

ШИРИНА ПОДБОРЩИКА 1,8 м

ЗАЩИТЫ ИЗ СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА

СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Цепная камера сворачивания 6

с гидравлической блокировкой гарантирует оптимальный вес рулона для сена и соломы, а также травы, предназначеной на силос.

Широкая гамма дополнительного оснащения

позволяет привести машину в соответствие с собственными потребностями.

Сцепка пресса (дополнительное оснащение)

дает возможность соединять ее с обмотчиком рулонов SIPMA OS 7531 MAJA, что позволяет за один проход получить обмотанный пленкой рулон.

Защиты пресс-подборщиков из слоистого пластика

предохраняют подвижные элементы машины, в то же время придавая ей современный и динамичный внешний вид.

РУЛОННЫИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК С ПОСТОЯННОЙ КАМЕРОЙ SIPMA PS 1510 FARMA

Пресс SIPMA PS 1510 FARMA это более сложная модель с цепной камерой сворачивания и гидравлической блокировкой. Более рыхлая середина рулона обеспечивает ее проветривание, а сильно уплотненный верхний слой обеспечивает устойчивость к промоканию.

ШИРИНА ПОДБОРЩИКА 1,8 м

СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Увеличенная камера сворачивания 7

позволяет формировать меньшее число рулонов на данной площади, обеспечивает большую эффективность и экономность расходных материалов, а также меньшие транспортные и складские расходы. Пресс-подборщики из этой серии предназначены для сбора соломы и сена, они не рекомендуются для силосования из-за большого веса рулона.

Электронное управление (дополнительное оснащение)

контролирует правильность работы машины и наблюдает за процессом уборки

Функции электронного управления:

- надзор и отображение состояния датчиков,
- отображение количества выполненных рулонов, времени работы, производительности.

Цепная камера закатки

примененная в этом виде пресса, обеспечивает эффективную уборку разнообразного материала а также гарантирует оптимальный вес рулона для сена и соломы.

Гидравлическая блокада камеры

эффектно защищает машину от перегрузки.

РРУЛОННЫИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК С ПОСТОЯННОЙ КАМЕРОЙ SIPMA PS 1211 FARMA PLUS SIPMA PS 1221 FARMA PLUS

Данные пресс-подборщики - это богато оснащенные модели для требовательных клиентов. Они предназначены особенно для фермеров, стремящихся получить высокое качество силоса, но они также пригодны для сбора соломы и сена.

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ШИРИНА ПОДБОРЩИКА 1,8 м

ЗАЩИТЫ ИЗ СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА

СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Механическая блокировка камеры сворачивания 8

позволяет получить большую степень прессовки, увеличивая эффективность и качество прессованного материала.

Защиты пресс-подборщиков из слоистого пластика

предохраняют подвижные элементы машины, в то же время придавая ей современный и динамичный внешний вид.

Новаторская, валочно-цепная конструкция камеры сворачивания 9

в моделях SIPMA PS 1221 FARMA PLUS увеличивает дополнительно степень прессовки рулона, улучшая качество силоса и эффективность труда.

Электронное управление 10

контролирует правильность работы машины и наблюдает за процессом уборки.

Функции электронного управления:

- надзор и отображение состояния датчиков,
- отображение количества выполненных рулонов, времени работы, производительности.

Автоматическая смазка цепей 11

сокращает время обслуживания и увеличивает срок службы компонентов привода.

Сцепка пресса (дополнительное оснащение)

дает возможность соединять ее с обмотчиком рулонов SIPMA OS 7531 MAJA, что позволяет за один проход получить обмотанный пленкой рулон, экономя при этом время и деньги.

МОДЕЛЬ		PS 1210 CLASSIC	PS 1510 FARMA	PS 1211 FARMA PLUS	PS 1221 FARMA PLUS
Ширина подборщика	мм	1800	1800	1800	1800
Тип камеры		цепная	цепная	цепная	валочно-цепная
Размеры камеры сворачивания					
ширина	мм	1200	1200	1200	1200
диаметр	мм	1200	1500	1200	1200
Блокировка камеры		гидравлическая	гидравлическая	механическая	механическая
Требуемая мощность	кВт (л.с.)	40 (55)	40 (55)	40 (55)	50 (69)
Оснащение					
шарнирно-телескопический вал		●	●	●	●
обвязка одинарным шнуром		●	●	●	●
обвязка сеткой		○	○	○	○
электронное управление		○	○	●	●
автоматическая смазка приводных цепей		○	○	●	●
сцепка пресс-подборщика		○	○	○	○
колеса 11,5" x 15		●	×	×	×
колеса 400 / 60 - 15,5 (широкие шины)		○	○	●	●
Размеры					
длина	мм	3300	3600	3300	3300
ширина	мм	2400	2400	2400	2400
высота	мм	2200	2400	2200	2200
Масса	кг	2010	2270	2060	2150

● – стандарт, ○ – дополнительное оснащение, × – недоступно

РРУЛОННЫИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК С ПОСТОЯННОЙ КАМЕРОЙ SIPMA PS 1315 HUZAR

НОВЫЙ ПРОДУКТ

Пресс-подборщик с постоянной камерой прессования SIPMA PS 1315 HUZAR предназначен для уборки соломы, сена и зеленой массы на силосованный корм.

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ШИРИНА ПОДБОРЩИКА 2 м

СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Электронное управление 12

отвечает за управление и контроль над ходом цикла уборки, обмотки и выгрузки рулона. Он также контролирует правильность работы механизмов машины.

Функции электронного управления:

- запуск и выполнение машиной автоматического цикла обмотки рулона,
- определение числа обвязки рулона сеткой,
- контроль равномерности заполнения камеры,
- определение и контроль степени уплотнения и заполнения камеры,
- визуализация текущей выполняемой операции,
- контроль и отображение состояния датчиков,
- отображение количества сделанных рулонов, времени работы, производительности и количества сетки, оставшейся в рулоне.

Цепная прессовальная камера

с механической блокировкой гарантирует оптимальный вес рулона сена, соломы и зеленой массы, предназначенной на силосованный корм, обеспечивая при этом надежный оборот рулона внутри камеры при каждых условиях.

Безостановочная система ведения и натяжения цепи

(цепь не останавливается во время разгрузки рулона) увеличивает срок службы машины. Использование усиленной конструкции цепи гарантирует ее длительную работу и позволяет переносить большие нагрузки.

РРУЛОННЫИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК С ПОСТОЯННОЙ КАМЕРОЙ SIPMA PS 1223 FASTER

Пресс-подборщик с постоянной камерой FASTER это новая серия производительных и быстрых рулонных пресс-подборщиков. Благодаря автоматическому управлению процессами обвязки и применению инновационных конструкторских решений и узлов подборщика и мотовила достигается высокая скорость работы и значительно увеличивается производительность сбора.

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ШИРИНА ПОДБОРЩИКА 1,8 м

ЗАЩИТЫ ИЗ СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА

СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Защиты пресс-подборщиков из слоистого пластика 15

предохраняют подвижные элементы машины, в то же время придавая ей современный и динамичный внешний вид.

Валочно-цепная конструкция камеры сворачивания 16

1,2 x 1,2 м позволяет получить увеличенную степень прессовки рулона и создает лучшие условия для силосования, а в то же время предотвращает задерживание рулона в камере во время сбора сухого и скользкого материала.

Сгруппированные точки смазки подшипников

сокращают время обслуживания, увеличивают срок службы подшипников, влияя на повышение производительности сбора и комфорт обслуживания пресс-подборщика.

Ротационный подающе-измельчающий узел, оснащенный 11 режущими ножами 13

гарантирует быстрое и эффективное перемещение материала в камеру пресса. Благодаря специально подобранной длине резки, составляющей 90 мм, материал идеально подходит для формирования правильно уплотненных рулонов зеленых культур. Рулоны из измельченного собираемого материала на 20% тяжелее рулонов, прессованных без измельчения, что дополнительно влияет на повышение способности транспортировки материала.

Синхронная механическая блокировка 14

обеспечивает одновременное закрытие обоих замков камеры, благодаря чему увеличивается степень прессования.

Индивидуальная защита ножей от перегрузки защищает измельчитель от камней или других предметов, которые могут его повредить. Она также влияет на увеличение срока службы машины.

Подборщик шириной 2 м обеспечивает правильную подборку широкого покоса даже на крутых поворотах, а боковые шнеки обеспечивают плавное перемещение материала в канал измельчающего узла.

Прижимной ролик подборщика помогает поддерживать равномерную подачу подобранного материала и обеспечивает его предварительное уплотнение.

Регулировка опорных колес подборщика без использования инструментов позволяет быстро и легко установить рабочую высоту, адаптируя ее к изменяющимся условиям местности и плотности покоса.

Аппарат обвязывающий сеткой типа „утиный клюв"- подает сетку напрямую в камеру прессования, обеспечивая надлежащую обвязку рулона.

Установка и замена сетки осуществляется с уровня земли, без необходимости подниматься на машину.

Сгруппированные точки смазки подшипников

сокращают время обслуживания и повышают срок службы подшипников, а также повышают комфорт эксплуатации машины.

Автоматическая смазка приводных цепей машины

увеличивает их срок службы и сокращает время обслуживания.

Шарнирно-телескопический широкоугольный вал с автоматическим сцеплением

позволяет работать на разворотах и защищает пресс-подборщик от повреждений в результате перегрузки.

МОДЕЛЬ		PS 1315 HUZAR
Ширина подборщика	мм	2000
Тип камеры		цепная
Размеры камеры прессования		
ширина	мм	1200
диаметр	мм	1300
Блокировка камеры		механическая
Максимальное количество режущих ножей	шт.	11
Защита ножей		механическая
Обслуживание ножей		гидравлическое
Копирующие колеса		пневматические
Скорость вращения ВОМ	обр./мин.	540
Требуемая мощность		
без резки	кВт (л.с.)	55 (75)
с резкой	кВт (л.с.)	70 (95)
Оснащение		
шарнирно-телескопический широкоугольный вал с автоматическим сцеплением		●
прижимающий валик		●
аппарат обвязывающий сеткой		●
электронное управление		●
сгруппированная смазка подшипников		●
автоматическая смазка приводных цепей		●
сцепка пресс-подборщика		○
широкие шины 400/60 - 15,5		●
широкие шины 500/50 - 17		○
Размеры		
длина	мм	3700
ширина	мм	2420
высота	мм	2300
Масса	кг	2895

● – стандарт, ○ – дополнительное оснащение, × – недоступно

Сцепка пресс-подборщика (дополнительное оснащение)

позволяет соединить пресс-подборщик с обмотчиком SIPMA OS 7531 MAJA, благодаря чему за один проезд мы получаем рулон, обмотанной пленкой, экономя время и деньги.

Центральная смазка цепей 17

сокращает время обслуживания и увеличивает срок службы компонентов привода.

Обвязыватель сеткой

предохраняет рулоны от разворачивания, обеспечивает значительное сокращение времени обвязки и увеличение производительностиі.

Электронное управление с сигнализатором заполнения камеры

обеспечивает комфорт работы, исключая необходимость наблюдения за механическими показателями в машине и обеспечивает большую производительность благодаря автоматическому управлению процессами обвязки рулона.

Прижимающий валик 18

уже на подборщике предварительно уплотняет материал.

Подборщик шириной 1,8 м 19

с раздельными и переставленными относительно друг друга подбирающими пальцами обеспечивает равномерную подачу материала. Использование раздельных пальцев и двух кулачков снижает нагрузку на подборщик, при одновременном повышении его срока эксплуатации.

Поворотные копирующие колеса подборщика 20

увеличивают комфорт работы при разворотах и эффективно поддерживают рабочую высоту подборщика на мокрой местности.

Механическая блокировка камеры сворачивания 21

снимает нагрузку с гидравлики трактора, увеличивает степень прессовки и обеспечивает рост производительности техники.

Широкие шины

обеспечивают возможность работы на подмокшей местности и торфяниках.

Возможность гидравлического поднятия подборщика

во время сбора и на поворотах или проездах с одного поля на другое.

Рабочая скорость

до 12 км/ч.

Применение анафорезного грунтования

придает высокую коррозионную стойкость, обеспечивая длительный срок службы.

Электронное управление 22

отвечает за управление и контроль процесса цикла уборки, обмотки и разгрузки рулонов. Он также наблюдает за правильной работой механизмов машины.

Функции электронного управления:

- запуск и выполнение автоматического цикла обмотки рулона,
- определение количества обмоток рулона сеткой,
- надзор и отображение состояния датчиков,
- отображение количества выполненных рулонов, времени работы, производительности.

Подвижное дышло пресс-подборщика 23

обеспечивает широкие возможности агрегатирования пресс-подборщиков с тракторами, у которых сцепки расположены на различной высоте.

Шарнирно-телескопический вал с широким углом

марки SIPMA обеспечивает работу машины без выключения ВОМ трактора во время разворотов.

Сцепка пресса (дополнительное оснащение) 24

дает возможность соединять ее с обмотчиком рулонов SIPMA OS 7531 MAJA, что позволяет за один проход получить обмотанный пленкой рулон, экономя при этом время и деньги.

МОДЕЛЬ		PS 1223 FASTER
Ширина подборщика	мм	1800
Тип камеры		валочно-цепная
Размеры камеры сворачивания		
ширина	мм	1200
диаметр	мм	1200
Блокировка камеры		механическая
Требуемая мощность	кВт (л.с.)	55 (75)
Оснащение		
шарнирно-телескопический вал		●
обвязыватель сеткой		●
электронное управление		●
автоматическая смазка приводных цепей		●
сгруппированная смазка подшипников		●
сцепка пресс-подборщика		○
широкие шины 400 / 60 - 15,5		●
Размеры		
длина	мм	3300
ширина	мм	2400
высота	мм	2100
Масса	кг	2285

● – стандарт, ○ – дополнительное оснащение, × – недоступно

РРУЛОННЫИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК С ПОСТОЯННОЙ КАМЕРОЙ SIPMA PS 1235 PIONIER

НОВЫЙ ПРОДУКТ

Пресс-подборщик с постоянной камерой прессования SIPMA PS 1235 PIONIER предназначен для уборки зеленых культур на силосованный корм. Он также идеально подходит для уборки соломы и сена.

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ШИРИНА ПОДБОРЩИКА 2 м

ЗАЩИТЫ ИЗ СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА

СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Цилиндрическая камера прессования 25

размером 1,2 x 1,25 м построена из 17 прочных, гофрированных вальцов диаметром 232 мм, обеспечивающих высокую степень прессования и вращение рулона в камере независимо от условий.

Двухрядные сферические подшипники

установленные на наиболее нагруженных вальцах машины, обеспечивают ее долговечность и надежность.

Регулировка опорных колес подборщика без использования инструментов 26

позволяет быстро и легко установить рабочую высоту, адаптируя ее к изменяющимся условиям местности и плотности покоса.

Индивидуальная защита ножей

от перегрузки защищает измельчитель от камней или других предметов, которые могут его повредить, увеличивает срок службы машины.

Система опускаемого пола

позволяет быстро и удобно разблокировать ротор измельчителя. Это позволяет оператору разблокировать ротор пресса из кабины трактора. Для того, чтобы направить материал в камеру пресса, достаточно опустить пол с помощью бортового компьютера, запустить обороты вала ВОМ и вернуться в исходное положение.

Обматывающая система

позволяет использовать сетку шириной до 1,3 м и длиной до 4500 м. Число слоев сетки задается оператором на бортовом компьютере.

Подборщик 27

шириной 2 м обеспечивает правильное подборку широкого покоса даже на резких поворотах, а боковые шнеки обеспечивают плавное перемещение материала в канал измельчающего узла.

Прижимной ролик подборщика 28

помогает поддерживать равномерную подачу подобранного материала и обеспечивает его предварительное уплотнение.

Ротационный подающе-измельчающий узел, оснащенный 11 режущими ножами 29

гарантирует быстрое и эффективное перемещение материала в камеру пресса. Благодаря специально подобранной длине резки, составляющей 90 мм, материал идеально подходит для формирования правильно уплотненных рулонов зеленых культур. Рулоны из измельченного собираемого материала на 20% тяжелее рулонов прессованных без измельчения. Кроме того, измельчение повышает способность транспортировки материала.

Обматывающий аппарат 30

- типа „утиный клюв" подает сетку напрямую в камеру прессования, обеспечивая надлежащее обматывание рулона.

Установка и замена сетки

осуществляется с уровня земли, без необходимости подниматься на машину.

Гидравлическая система 31

Dzięki zastosowaniu elektrohydraulicznego bloku, który obsługuje wszystkie elementy robocze maszyny, zapewniono stałe i optymalne wykonywanie funkcji maszyny. Ciągły obieg oleju w instalacji hydraulicznej daje możliwość automatycznego uruchamiania funkcji maszyny bez konieczności angażowania operatora.

Электронное управление

отвечает за управление и контроль над ходом цикла уборки, обмотки и выгрузки рулона. Он также контролирует правильность работы механизмов машины.

Функции электронного управления:

- запуск и выполнение машиной автоматического цикла работы,
- определение числа обмоток сеткой,
- контроль равномерности заполнения камеры,
- определение и контроль степени уплотнения и заполнения камеры,
- визуализация текущей выполняемой операции,
- контроль и отображение состояния датчиков,
- возможность управления подборщиком, ножами и откидным полом в любой момент работы машины,
- отображение количества сделанных рулонов, времени работы, производительности и количества сетки, оставшейся в рулоне.

Автоматическая смазка приводных цепей машины

увеличивает их срок службы и сокращает время обслуживания. В свою очередь, большой объем бака с маслом сводит к минимуму время, необходимое для ежедневного обслуживания машины.

Группированные точки смазок подшипников 32

сокращают время обслуживания, повышают срок службы подшипников и влияют комфорт работы с машиной.

Автоматическая смазка подшипников прессующих валиков и измельчителя (дополнительное оснащение) 33

Передовая система давления эффективно подает смазку ко всем точкам по трубкам. Układ automatycznego smarowania łożysk pozwala na skrócenie czasu obsługi maszyny, ograniczając czynność smarowania do napełnienia zbiornika ze smarem.

МОДЕЛЬ		PS 1235 PIONIER
Ширина подборщика	мм	2000
Тип камеры		вальцовая
Количество наматывающих вальцов	шт.	17
Размеры камеры прессования		
ширина	мм	1200
диаметр	мм	1250
Блокировка камеры		механическая
Максимальное количество режущих ножей	шт.	11
Защита ножей		механическая
Обслуживание ножей		гидравлическое
Система разблокировки		подвижный пол
Копирующие колеса		пневматические
Скорость вращения ВОМ	обр./мин.	540
Потребляемая мощность		
без резки	кВт (л.с.)	60 (82)
с резкой	кВт (л.с.)	75 (102)
Оснащение		
шарнирно-телескопический широкоугольный вал с автоматическим сцеплением		●
прижимающий валик		●
аппарат обматывающий сеткой		●
электронное управление		●
автоматическая смазка приводных цепей		●
сгруппированная смазка подшипников		●
автоматическая смазка подшипников		○
широкие шины 400 / 60 - 15,5		●
широкие шины 500 / 50 - 17		○
Размеры		
длина	мм	4300
ширина	мм	2550
высота	мм	2500
Масса	кг	2990

● – стандарт, ○ – дополнительное оснащение, × – недоступно

Защиты пресс-подборщиков из слоистого пластика 34

предохраняют подвижные элементы машины, обеспечивают ее защиту от царапин и вмятин, а также придают ей динамичный и современный внешний вид. Способ открывания крышек обеспечивает оператору легкий доступ к частям машины.

Шарнирно-телескопический широкоугольный вал с автоматическим сцеплением

позволяет работать на разворотах и защищает пресс от повреждений в результате перегрузки.

SIPMA – профессиональный производитель широкого ассортимента шарнирно-телескопических валов.

В зависимости от потребности, валы оснащаются односторонними муфтами или предохранительными муфтами: фрикционными, фрикционными односторонними, перегрузочными с радиальным действием поводков и с колёсиком скашивания.

Сервисный центр SIPMA оказывает профессиональные услуги по ремонту изделий SIPMA.

Он всегда сопутствует клиенту, сопровождает его во время демонстрации работы машин в полевых условиях, консультирует клиентов во время приобретения техники, оказывает помощь при первом запуска или ремонте. Сервисный центр SIPMA оказывает услуги по гарантийному и послегарантийному ремонту, а также техническому консультированию.

2 LATA gwarancji

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

SIPMA

SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, Польша
тел. (+48) 81 44 14 400, www.sipma.pl

Место для печати торгового партнера

Производитель оставляет за собой право внесения изменений.

Сканируй код смартфоном

KP-04.13-RU-17.11