

MIDIFORST dt

макс. 30 см Ø 120-190*|240 л.с.

Мощный среднеразмерный мультчер- классика отрасли!

Этот мультчер подкупает своей производительностью и надёжностью конструкции. Выверенная годами и тысячами произведённых машин геометрия ротора и измельчающей камеры обеспечивают прекрасный результат. Ротор с жёстко закреплёнными агрессивными резцами придаёт работе азарта. Несколько вариантов рамок-толкателей и других опций позволяют комплектовать мультчер под конкретный тип работы. MIDIFORST dt - выбор профессионалов по всему миру.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает кусты и ветки до 30 см. в диаметре
- > Рабочая скорость от 0 до 5 км/час
- > 3-х точечное навесное устройство категории 2, центральное, фиксированное
- > Редуктор с обгонной муфтой, входной вал 1000 об/мин.
- > Ременный привод с двух сторон ротора
- > Гидравлически управляемый капот
- > Усиленные салазки, регулируемые по высоте
- > Защита завесой из цепей спереди и сзади
- > Термически обработанные противорежущие пластины
- > Ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами MINI DUO + MONO EXTREME

Опции

- > Ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами MONO TIP V-LOCK + MONO EXTREME
- > Передненавесная версия
- > Гидравлическая верхняя тяга НУ
- > Система ADAM™
- > Защитные центробежные муфты
- > Механическая или гидравлическая рамка-толкатель
- > Узкие салазки



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

MIDIFORST dt • Характеристики	Номинальная мощность трактора 120-190* 240 л.с.		
	200 см	225 см	250 см
Ширина захвата	200 см	225 см	250 см
Общая ширина	233 см	258 см	283 см
Глубина (длина)	125 см	125 см	125 см
Высота	115 см	115 см	115 см
Вес без опций	1.590 кг	1.930 кг	2.150 кг
Приводных ремней	2x5	2x5	2x5
Твёрдосплавных резцов MINI DUO+ Бок.	42+2	46+2	50+2
Твёрдосплавных резцов MONO TIP+ Бок.	61+2	68+2	75+2

* с Центробежное сцепление машина ограничена номинальной мощностью трактора 190 л.с.

Рабочие органы



MIDIFORST dt · Характеристики


Мощный производительный мульчер для тракторов средней мощности.

Прочный корпус, жёсткие сварные крышки ременных приводов, боковые обтекатели. Полностью закрытые и защищённые компоненты привода с удобным доступом для обслуживания.



Система ADAM™

Минимизация рабочих углов карданного вала значительно повышает срок его службы



Рамка-толкатель защищает трактор и помогает в валке деревьев


Компоненты привода полностью спрятаны внутри машины - защита от грязи, пыли, веток. Удобный доступ через крышку



Боковые обтекатели помогают избежать лобовых ударов о пни и деревья


Усиленные салазки, регулируемые по высоте

Тяжёлые цепи защищают и трактор и оператора



HELIX ROTOR
CARBIDE

Ротор с жёстко закреплёнными резцами - для измельчения кустов, деревьев, пней в т.ч. с небольшим заглублением



COUNTER CUTTERS

Прочный корпус с износостойкими пластинами в камере измельчения 5 ряда закаленных противорежущих пластин для лучшего измельчения материала